

Protipožární a bezpečnostní



Určení:

Používají se jako vstupní interiérové dveře, které jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor proti násilnému vniknutí.



Údaje o výrobku:

Jednokřídlové dřevěné otočné bezpečnostní dveře určené pro osazení do předepsané bezpečnostní ocelové zárubně (dělené i standardní). **Dveře jsou certifikovány pro otevírání do chráněného i z chráněného prostoru dle konstrukce.**

Konstrukce RC2:

Rám dveřního křídla je vyhotoven ze stabilizovaných lepených profilů MULTIFINE, s hranou ze smrkového nebo dubového profilu. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska nebo protipožární deska GRENAMAT s oboustranným překrytím pláštěm DTD nebo MDF s povrchovou úpravou. Závěsová strana je opatřena přímými závěsy TKZ TRIO 15 PP nebo závěsy 50/3. V úrovni závěsů jsou umístěny šroubovací trny proti vysazení. Ve dveřích je standardně použit vložkový celoplošný zámek MFS AS 2300. Lze osadit i zámek ABLOY EL160/560.

Velikost dveří 600-1050/1970-2420 mm.

Otevírání do chráněného i z chráněného prostoru.

Konstrukce RC3:

Rám z dveřního křídla je vyhotoven ze stabilizovaných lepených profilů MULTIPLEX, s hranou z dubového profilu. Výplň dveří plná dřevotřísková deska nebo protipožární deska GRENAMAT s vloženým plechem, s oboustranným překrytím pláštěm DTD nebo MDF s povrchovou úpravou. Závěsová strana je opatřena závěsy 50/3 nebo závěsy TKZ TRIO 15 PP s trny proti vysazení. Ve dveřích je použit vložkový tříbodový zámek X57/55/72/20 s roztečí 72 mm. Lze osadit zámek ABLOY EL166/566.

Velikost dveří 600-900/1970-2255 mm.

Otevírání do chráněného i z chráněného prostoru.

Protipožární a bezpečnostní

platnost od 1.6.2022 (ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH, bez dopravy)

PLNÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ, EW, EI 30 DP3, TYP NORMA 01 >

dveře požární EW, EI 30 DP3, RC3		
• požární výplň s ocelovou výtuhou, na závěsové straně pevné trny proti vysazení, tříbodový bezpečnostní zámek		
dveře otevíravé do i z chráněného prostoru		
šíře dveří (mm)	RC 3 CPL *	ocelová zárubeň BT (do 150 mm) s těsněním
800, 900	15 300	4 685

dveře požární EW, EI 30 DP3, RC2		
• požární výplň, na závěsové straně pevné trny proti vysazení, tříbodový bezpečnostní zámek		
dveře otevíravé do i z chráněného prostoru		
šíře dveří (mm)	RC2 CPL *	ocelová zárubeň BT (do 150 mm) s těsněním
800, 900	12 950	4 685

dveře požární EW, EI 30 DP3, BT 3		
• požární výplň s ocelovou výtuhou, na závěsové straně pevné trny proti vysazení, tříbodový bezpečnostní zámek		
dveře otevíravé do chráněného prostoru		
šíře dveří (mm)	BT 3 CPL *	ocelová zárubeň BT (do 150 mm) s těsněním
800, 900	14 050	4 685

dveře požární EW, EI 30 DP3, BT 2		
• požární výplň, na závěsové straně pevné trny proti vysazení, bezpečnostní zámek s háčky		
dveře otevíravé do chráněného prostoru		
šíře dveří (mm)	BT 2 CPL *	ocelová zárubeň BT (do 150 mm) s těsněním
800, 900	10 950	4 685

*bílá, šedá, javor, buk, dub, ořech, wenge, třešeň