

Dveře ocelové protipožární ADORY OP I - plné

EI 15-30 DP1, EW 15-30 DP1 >

- dveře s polodrážkou
- určené do požárních normovaných ocelových zárubní se silikonovým těsněním pro zazdění
- konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,8 mm
- 3ks přímých závěsů TKZ
- tl. křídla 42mm
- atypické provedení není u tohoto výrobku možné!
- zámek s roztečí 72mm

šířka	výška - 1970 mm	
jednokřídlové	pozink	nástřík dle RAL
600-900	9 850	11 850

Dveře ocelové protipožární ADORY OP III - plné

EI 15-30 DP1, EW 15-45 DP1 >

- dveře s polodrážkou
- určené do normovaných požárních ocelových zárubní se silikonovým těsněním pro zazdění
- konstrukce tvoří nosný jaklový rám, pláště z pozinkovaného plechu tl. 1.25mm
- 3ks stavitelné závěsy Trio 15 (výška křídla 1970mm), 4ks stavitelné závěsy Trio 15 (výška křídla 2100mm)
- pasivní křídlo dvoukřídlových dveří je vybaveno překlopnou zástrčí s táhly vedenými v křídle
- tl. křídla 43mm
- zámek s roztečí 72mm

šířka	výška - 1970 mm			
jednokřídlové	pozink	komaxit dle RAL	kouřotěsnost	Rw = 37dB
600	11 500	14 300	2 800	3 500
700	12 050	14 850	2 800	3 500
800	12 550	15 350	2 800	3 500
900	13 100	15 900	2 800	3 500
1000	13 600	16 400	2 800	3 500
1100	14 200	17 000	2 800	3 500
dvoukřídlové				
1250	27 700	33 300	5 600	7 000
1450	28 250	33 850	5 600	7 000
1600	28 750	34 350	5 600	7 000
1800	29 800	35 400	5 600	7 000

šířka	výška - 2100 mm			
jednokřídlové	pozink	komaxit dle RAL	kouřotěsnost	Rw = 37dB
600	13 650	16 750	2 800	3 500
700	14 300	17 400	2 800	3 500
800	14 850	17 950	2 800	3 500
900	15 550	18 650	2 800	3 500
1000	16 100	19 200	2 800	3 500
1100	16 900	20 000	2 800	3 500
dvoukřídlové				
1250	32 900	39 100	5 600	7 000
1450	33 450	39 650	5 600	7 000
1600	34 100	40 300	5 600	7 000
1800	35 350	41 550	5 600	7 000

Dveře ocelové protipožární ADORY OP III - plné

EI 45 DP1

- dveře s polodrážkou
- dveře jsou dodávány jako komplet včetně požární ocelové zárubně s děleným tepelným mostem určené pro zdění
- konstrukce tvoří nosný jaklový rám, pláště z pozinkovaného plechu tl. 1.25mm
- 3ks stavitelné závěsy Trio 15 (výška křídla 1970mm), 4ks stavitelné závěsy Trio 15 (výška křídla 2100mm)
- pasivní křídlo dvoukřídlových dveří je vybaveno překlopnou zástrčí s táhly vedenými v křídle
- tl. křídla 43mm
- zámek s roztečí 72mm

šířka	výška - 1970 mm			
	jednokřídlové	pozink	komaxit dle RAL	kouřotěsnost
600	12 850	15 650	2 800	3 500
700	13 500	16 300	2 800	3 500
800	14 100	16 900	2 800	3 500
900	14 750	17 550	2 800	3 500
1000	15 500	18 300	2 800	3 500
1100	16 200	19 000	2 800	3 500
dvoukřídlové				
1250	30 600	36 200	5 600	7000
1450	31 250	36 850	5 600	7000
1600	31 900	37 500	5 600	7000
1800	33 150	38 750	5 600	7000

šířka	Ocelová zárubeň s děleným tep. mostem na tl. zdi 150mm	
	pozink	komaxit dle RAL
600	6 190	8 660
700	6 190	8 660
800	6 190	8 660
900	6 190	8 660
1000	7 240	9 040
1100	7 240	9 040
dvoukřídlové		
1250	8 990	10 990
1450	8 990	10 990
1600	8 990	10 990
1800	8 990	10 990

šířka	výška - 2100 mm			
	jednokřídlové	pozink	komaxit dle RAL	kouřotěsnost
600	15 200	18 300	2 800	3 500
700	16 000	19 100	2 800	3 500
800	16 800	19 900	2 800	3 500
900	17 450	20 550	2 800	3 500
1000	18 350	21 450	2 800	3 500
1100	19 250	22 350	2 800	3 500
dvoukřídlové				
1250	36 250	42 450	5 600	7 000
1450	37 050	43 250	5 600	7 000
1600	37 850	44 050	5 600	7 000
1800	39 300	45 500	5 600	7 000

šířka	Ocelová zárubeň s děleným tep. mostem na tl. zdi 150mm	
	pozink	komaxit dle RAL
600	7 570	9 470
700	7 570	9 470
800	7 570	9 470
900	7 570	9 470
1000	7 900	9 890
1100	7 900	9 890
dvoukřídlové		
1250	9 850	11 930
1450	9 850	11 930
1600	9 850	11 930
1800	9 850	11 930

Dveře ocelové protipožární ADORY OP IV - plné

EI 60 DP1, EW 90 DP1 >

- dveře s polodrážkou
- dveře jsou dodávány jako komplet včetně požární ocelové zárubně s děleným tepelným mostem určené pro zdění nebo vylití betonem o tl. plechu 2mm
- konstrukce tvoří zesílený nosný jaklový rám, plášť z pozinkovaného plechu tl. 1.25mm
- 3ks zátěžové závěsy s nerezovým překrytím
- pasivní křídlo dvoukřídlových dveří je vybaveno překlopnou zástrčí s táhly vedenými v křídle
- tl. křídla 66mm
- zámek s roztečí 72mm

šířka	výška - 1970 mm			
	pozink	komaxit dle RAL	kouřotěsnost	Rw = 37dB
jednokřídlové				
600	28 450	32 750	2 800	3 500
700	29 050	33 350	2 800	3 500
800	29 700	34 000	2 800	3 500
900	30 300	34 600	2 800	3 500
1000	31 050	35 350	2 800	3 500
1100	31 900	36 200	2 800	3 500
dvoukřídlové				
1250	62 100	70 700	5 600	7000
1450	62 700	71 300	5 600	7000
1600	63 350	71 950	5 600	7000
1800	64 600	73 200	5 600	7000

šířka	Ocelová zárubeň s děleným tep. mostem na tl. zdi 150mm
	pozink
jednokřídlové	
600	9 570
700	9 570
800	9 570
900	9 570
1000	9 890
1100	9 890
dvoukřídlové	
1250	12 460
1450	12 460
1600	12 460
1800	12 460

šířka	výška - 2100 mm			
	pozink	komaxit dle RAL	kouřotěsnost	Rw = 37dB
jednokřídlové				
600	33 650	38 400	2 800	3 500
700	34 450	39 200	2 800	3 500
800	35 150	39 900	2 800	3 500
900	35 900	40 650	2 800	3 500
1000	36 800	41 550	2 800	3 500
1100	37 850	42 600	2 800	3 500
dvoukřídlové				
1250	73 500	83 000	5 600	7 000
1450	74 300	83 800	5 600	7 000
1600	75 100	84 600	5 600	7 000
1800	76 550	86 050	5 600	7 000

šířka	Ocelová zárubeň s děleným tep. mostem na tl. zdi 150mm
	pozink
jednokřídlové	
600	10 490
700	10 490
800	10 490
900	10 490
1000	10 810
1100	10 810
dvoukřídlové	
1250	13 640
1450	13 640
1600	13 640
1800	13 640